

# Glacier II

THORN

96632444 GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR



## Glacier II

En moderne og effektiv LED-pendelarmatur. Forkoblingsutstyr med DALI-dimming Eget for nødinntallasjoner med sentralbatteri. Armaturhus: presstøpt aluminium med matt grå finish. Reflektor: prismatisk polykarbonat med enkel bajonettmonteringskobling til armaturhus. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20. Pendlet via justerbar 2,5 m oppheng i enkel wire med hurtiglås (medfølger). Forhåndskablet med spunnet, flammehemmende silikonkabel, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Med 4000K LED

Mål: Ø340/140 x 485 mm  
Luminaire input power: 72 W  
Vekt: 5 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_GYPCPR.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting