

# Glacier II

THORN

96632453 GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR

EN 55015	IP20	⊕	CE	⊗	⊗	⊗	T <sub>a</sub> 25
-------------	------	---	----	---	---	---	-------------------

## Glacier II

En moderne og effektiv LED-pendelarmatur.  
Forkoblingsutstyr med DALI-dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: presstøpt aluminium med matt sort finish. Reflektor: prismatisk glass med enkel bajonettmonteringskobling til armaturhus. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20. Pendlet via justerbar 2,5 m oppheng i enkel wire med hurtiglås (medfølger). Forhåndskablet med spunnet, flammehemmende silikonkabel, 6 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Med 3000K LED

Mål: Ø340/140 x 485 mm  
Luminaire input power: 27 W  
Vekt: 7,1 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_BKGLPR.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Glacier II

96632453 GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR

THORN