



### Plurio


Plurio Indirect: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED som drives ved 250mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Toppskjerm: skive form, aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Indirekte, reflektorbasert optikk. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø618 x 453 mm  
 Luminaire input power: 19 W  
 Lysutbytte fra armatur: 2416 lm  
 Armatureffektivitet: 127 lm/W  
 Vekt: 11 kg  
 Vindflate: 0.151 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IDC\_ANT.jpg



TLG\_PLRL\_M\_IDC\_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Plurio**

**96668627 PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT**

**THORN**