



Plurio


Plurio Direct: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 18 LED som drives ved 500mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Toppskjerm: plan form, aluminium, teksturert sølvgrå. Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prismer som minsker blanding. Direkte, linsebasert optikk med intern reflektor. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø601 x 487 mm
 Luminaire input power: 28 W
 Lysutbytte fra armatur: 3538 lm
 Armatureffektivitet: 126 lm/W
 Vekt: 11 kg
 Vindflate: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_DFC_GY.jpg



TLG_PLRL_M_DFC_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting