

Voyager Star

96633207 VOYAGER STAR P MSC ANT ECD WH

THORN



Voyager Star

Høyt ytende, utenpåliggende LED-nødlysarmatur, med optikk. Armatur i konstant modus. Armaturhus: presstøpt aluminiumslegering, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Forkoblingsbrett: galvanisert. Linse: polykarbonat. IP40, Utenpåliggende takmontert armatur. Armaturen kan installeres raskt og vedlikeholdes uten verktøy. Elektrisk tilkobling (230 VAC) via maksimum 2,5 mm² kabel, sløyfing er mulig. Optimal varmestyring via varmeavleder. Komplet med LED..


Luminaire input power: 3,7 W

Mål: 146 x 146 x 34 mm

Vekt: 0,65 kg



TLG_VSTR_F_MSC_side_ECx_ANT_WH.jpg



TLG_VYLD_M_MCE AREA.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting