

# Voyager Star

96633240 VOYAGER STAR P MSC ANT ECD SR

THORN



## Voyager Star

Høyt ytende, utenpåliggende LED-nødlysarmatur, med optikk. Armatur i konstant modus. Armaturhus: presstøpt aluminiumslegering, pulverlakkert sølvgrå (nær RAL9006). Forkoblingsbrett: galvanisert stålplate. Linse: polykarbonat. IP40, Utenpåliggende takmontert armatur. Armaturen kan installeres raskt og vedlikeholdes uten verktøy. Elektrisk tilkobling (230 VAC) via maksimum 2,5 mm<sup>2</sup> kabel, sløyfing er mulig. Optimal varmestyring via varmeavleder. Komplet med LED..

Luminaire input power: 3,7 W

Mål: 146 x 146 x 34 mm

Vekt: 0,65 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ECx\_ANT\_SR.jpg



TLG\_VYLD\_M\_MCE AREA.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Voyager Star

96633240 VOYAGER STAR P MSC ANT ECD SR

THORN