

|      |      |  |  |  |  |       |  |       |                           |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|---------------------------|
| IP65 | IK10 |  |  |  |  | 850°C |  | 170Nm | T <sub>a</sub> -25<br>+45 |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|---------------------------|

### Durolight

Vandalsikker Utenpåliggende montering karniss LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastsikum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 4000K LED

Mål: 1515 x 175 x 175 mm  
Luminaire input power: 46,7 W  
Lysutbytte fra armatur: 4497 lm  
Armatureffektivitet: 96 lm/W  
Vekt: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.