

96633077 DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215

IP65	IK10					850°C		170Nm	T _a -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------

Durolight

Vandalsikker Utenpåliggende montering karniss LED-armatur. Elektronisk forkobling, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastsikum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 4000K LED

Mål: 1215 x 175 x 175 mm
Luminaire input power: 38 W
Lysutbytte fra armatur: 3589 lm
Armatureffektivitet: 94 lm/W
Vekt: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg



TLG_DURO_M_LDC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting