

Contrast

96633456 CONT3 4L50 830 IMB HF ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T _a -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

Contrast

En liten arkitektonisk Brakettmontert LED-flomlys med LED som drives av 500mA og med medium-lysfordeling. LED-driver, Fast ytelse. Ferdigkablet. Ferdigkablet. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Med 3000K LED

Mål: Ø83 x 103 mm

Luminaire input power: 8 W


Lysutbytte fra armatur: 409 lm

Armatureffektivitet: 51 lm/W

Vekt: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Contrast

96633456 CONT3 4L50 830 IMB HF ANT

THORN