

# Contrast

# THORN

## 96633458 CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT



### Contrast

En stort arkitektonisk Brakettmontert LED-flomlys med 52 LED som drives av 1050 mA og med smalstrålende-lysfordeling. LED-driver, DALI-2-dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Utstyrt med 6 kV overspenningsvern. Med 2700K LED

,

Mål: Ø397 x 206 mm  
Luminaire input power: 166 W  
Lysutbytte fra armatur: 14585 lm  
Armatureffektivitet: 88 lm/W  
Vekt: 13,21 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96633458 CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT**

**THORN**