

# Contrast

THORN

96633439 CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT

|                |  |      |      |  |  |  |                           |
|----------------|--|------|------|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 | IK08 |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+35 |
|----------------|--|------|------|--|--|--|---------------------------|

## Contrast

En liten arkitektonisk Brakettmontert LED-flomlys med LED som drives av 500mA og med medium-lysfordeling. .. Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med 2200-4000K balansert hvit LED

Mål: Ø83 x 103 mm  
Luminaire input power: 7 W  
Lysutbytte fra armatur: 347 lm  
Armatureffektivitet: 50 lm/W  
Vekt: 1,03 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg



TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96633439 CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT**

**THORN**