

# Diffusalux

# THORN

96633570 DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS

IP40 IK06     650°C T<sub>a</sub>25


## Diffusalux

En utenpåliggende LED-armatur. DALI-dimming LED-driver. Elektrisk isolasjonsklasse klasse I, IP40. Armaturhus: hvit lakkert stål. Endestykker: polykarbonat med en buet, ekstrudert opal polykarbonat avskjerming. Ø21,5 mm kabelinnføringshull midt på stammens bakside. Standard BESA-fester med 600 mm avstand. Koblingsklemme. Med 4000K LED. Lysstyrke kan velges via intern kobling/bryter. HF-versjoner kan velge følgende: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). HFIX-versjoner kan velge følgende: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Standardinnstilling er Medium-modus. For nøyaktig informasjon om fotometrikk og strøm skal du gå til nettstedet og velge rullegardinmenyen med LO-/ME-/HI-modusene.

Mål: 1490 x 200 x 81 mm  
Vekt: 2,7 kg



TLG\_DFX3\_F\_PDB.jpg



TLG\_DFX3\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Diffusalux**

**96633570 DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS**

**THORN**