

Omega Pro 2

92918486 OP2 3800-830 HX HF Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2

En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med edge-lit. LED-driver, Fast ytelse. Klasse II elektrisk, IP40_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat heksagonal komfortoptikk. Elektrisk tilkobling via koblingsklemmer, sløyfing mulig. Med 3000K LED, Ra min.: 80

Mål: 597 x 597 x 55 mm
Luminaire input power: 28,2 W
Lysutbytte fra armatur: 3550 lm
Armatureffektivitet: 126 lm/W
Vekt: 5,05 kg



TLG_OMP2_F_QH_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Omega Pro 2

92918486 OP2 3800-830 HX HF Q600

THORN