

Equaline

96633619 EQL CL C L803 PM WH F

THORN



Equaline

Equaline innrammet (F)-kanal med optikk for 2. generasjon Equaline. Armaturhus: hvit pulverlakkert aluminium, egnet for modulær eller gipsplate montering. For enkelt- og rekkemontering, Optikk: opal (PM) lagd av PMMA. Lyslist, endestykkesett og monteringsstilbehør kan bestilles separat. Armaturen har halogenfrie ledninger.

Equaline består av en kanal, LED-batteri, deksel og tilbehør, som må konfigureres og bestilles separat. Dette produktet er en del av den komplette konfigurasjonen.

Mål: 803 x 803 x 88 mm

Vekt: 3,2 kg



TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25°C .

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Equaline

96633619 EQL CL C L803 PM WH F

THORN