

# Contrast

96633689 CONT3 4L50 830 MB HF ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---	---	---------------------------

## Contrast

En liten arkitektonisk Brakettmontert LED-flomlys med LED som drives av 500mA og med medium-lysfordeling. LED-driver, Fast ytelse. Ferdigkablet. Ferdigkablet. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Med 3000K LED

Mål: Ø83 x 103 mm

Luminaire input power: 8 W


Lysutbytte fra armatur: 376 lm

Armatureffektivitet: 47 lm/W

Vekt: 0,91 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg



TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting