

Beta 3

THORN


96634498 BETA 3 4100-830 HF LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. Fast ytelse LED-driver.
Klasse II elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03.
Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming:
Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg.
Leveres med sikkerhetswire. Med 3000K LED.

Mål: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 33,6 W
Lysutbytte fra armatur: 3690 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 2 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting