

# Beta 3

# THORN

## 96634500 BETA 3 3200-830 HFIX LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

### Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 3000K LED.

Mål: 596 x 596 x 34 mm  
Luminaire input power: 26 W  
Lysutbytte fra armatur: 2880 lm  
Armatureffektivitet: 111 lm/W  
Vekt: 2,11 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg



TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**96634500 BETA 3 3200-830 HFIX LRO Q600**

**THORN**