

Beta 3

THORN

96634512 BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

Beta 3

En rektangulær innfelt LED-armatur. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 4000K LED.

Mål: 1196 x 296 x 34 mm
Luminaire input power: 33,6 W
Lysutbytte fra armatur: 4100 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 2,51 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta 3

96634512 BETA 3 4100-840 HFIX LRO 3X12

THORN