

# IQ Beam

# THORN

## 92927328 IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. Fast ytelse, LED-driver med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikropriamatisk akryl. Egnet for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm  
Luminaire input power: 24,7 W  
Lysutbytte fra armatur: 3200 lm  
Armatureffektivitet: 130 lm/W  
Vekt: 4,44 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQ.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# **IQ Beam**

**92927328 IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600**

**THORN**