

IQ Beam

THORN

92927387 IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20 IK03					650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--------	---------------------------


IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. Dimbar (via LITECOM), LED-driver. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikroprismatisk akryl med diffusjonsfolie. Egnert for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Utstyrt med bevegelsesdetektor og dagslyssparingsfunksjon for bruk med LITECOM. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 32,2 W
Lysutbytte fra armatur: 4300 lm
Armatureffektivitet: 134 lm/W
Vekt: 4,3 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting