

IQ Beam

THORN

92927686 IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. DALI-2-dimming, LED-driver. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikropriamatisk akryl med diffusjonsfolie. Egnert for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Utstyrt med bevegelsesdetektor og dagslyssparingsfunksjon for dimmestyring og opptil fire kablede DALI-slaver. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 24,7 W
Lysutbytte fra armatur: 3000 lm
Armatureffektivitet: 121 lm/W
Vekt: 4,2 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Beam

92927686 IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600

THORN