

Punch

THORN

96635396 <PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD



Punch


En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk,. Utstyrt med dimming via snorbryter. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Lys styres via bakbelyst flerlags PMMA LRO luminansreducerende optikk med UGR <19, lukket optisk system for å hindre skade fra elektrostatisk utladning, egnet for skoler og kontorer. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 4000K LED.

Y-Suspension-kobling inkludert – Ophengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1542 x 162 x 50 mm
Luminaire input power: 63,4 W
Lysutbytte fra armatur: 6789 lm
Armatureffektivitet: 107 lm/W
Vekt: 6,5 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting