

IQ Beam

THORN

96635442 IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. Fast ytelse, LED-driver med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: Opal 3D-komfortoptikk. Egnet for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 27,5 W
Lysutbytte fra armatur: 3000 lm
Armatureffektivitet: 109 lm/W
Vekt: 4,4 kg



TLG_IQBM_F_OPC.jpg



TLG_IQBM_M_LDQO.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting