


# Thor

96635457 TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT

# THORN



## Thor

En liten, smart, urban LED-armatur med 36 LED som drives av 500mA med smal veioptikk og presstøpt aluminium EN AC 47100 + CAT-kuppel med antrasittgrå finish (likner RAL7043). Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC 47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043), brakett: presstøpt aluminium (EN AC-47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 6 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Montering på mastetopp på Ø60 mm mast, helling 0°, justerbar fra -15° til +10°. Med 4000K LED.

Mål: 618 x 459 x 251 mm  
Luminaire input power: 55 W  
Lysutbytte fra armatur: 8454 lm  
Armatureffektivitet: 154 lm/W  
Vekt: 8,95 kg  
Vindflate: 0.038 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMTPFJ.jpg



TLG\_THOR\_M\_MTP.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Thor**

**96635457 TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT**

**THORN**