

Altis Gen5

THORN

96671930 ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA

IP66 IK08    Ta45

Altis Gen5


Klasse I, DALI 2 programmerbar forkoblingsboks, med 2 uavhengige utgangskanaler og IP66-kabinett, for bruk ved TV-kringkasting. Egnet for dedikert 288 / 312 / 336 LED Altis lyskaster, installeres eksternt opptil 200 m fra lyskasteren. Nominell inngangsspenning: 200-440, utgangsspenning 1250mA med DALI 2 konfigurert enkeltkanal, IEEE 1789-flimring anbefalt øvelsessamsvar egnet for kameraopptak i ekstra langsom film, svingningsnivå 10 kV for både vanlig modus og differensial.

Tilkobling fra nettstrøm via rekkeklemmer.
Nettstrømforsyning må være beskyttet i henhold til lokale sikkerhetsforskrifter.

Vekt: 5,4 kg.



TLG_ALT5_F_GB_1700.jpg



TLG_ALT5_M_GB.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting