

GTLED RS

96635577 GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1

THORN

IP65	IK08					T _a -5 +35
------	------	---	---	---	---	--------------------------

GTLED RS

En tunnelarmatur i rustfritt stål med avansert LED-teknologi som tåler korroderende og tøffe miljøer. driver 216 LED ved 350mA – driveren er sikret. Armaturhus: rustfritt stål, kvalitet 1,4404/316L, pulverlakkert hvit. Avskjerming: herdet plan glass, 5 mm. utenpåliggende med tilbehørsbraketter, tilgjengelig på forespørsel. Lysfordeling: Aksial gatekomfortbelysning. Gjennomgangskabling med 5 x 10 mm² strømkabel er mulig vha. M32-kabelinnføringer (passer for kabler på Ø9–21 mm). En kontrollsignalkabel kan tilkobles via M20-kabelinnføring (egnet for kabel Ø3–13 mm). Klasse I elektrisk, IP65, IK08. Med 4000K LED

På grunn av de unike beregningskravene til dette produktet, gis ikke de fotometriske dataene her, men utformingsråd kan fås fra din lokale representant.

Mål: 1228 x 197 x 92 mm
Luminaire input power: 215 W
Vekt: 14,39 kg



TLG_GTLD_F_RSPDB.jpg

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting