

# Punch

# THORN

## 96635725 PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3



### Punch

En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk, med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektoraster: blank aluminium,. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 3000K LED. Festesett bestilles separat.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1581 x 162 x 56 mm  
Luminaire input power: 48 W  
Lysutbytte fra armatur: 6660 lm  
Armatureffektivitet: 139 lm/W  
Vekt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Punch

96635725 PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3

THORN