

Punch

THORN

96635740 PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3




Punch

En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk, med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium, . Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Optikk: luminansreducerende optikk (LRO) med UGR<19. Med 4000K LED. Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1262 x 162 x 50 mm
Luminaire input power: 48,9 W
Lysutbytte fra armatur: 5371 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Punch

96635740 PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3

THORN