

# Candle Bollard

THORN

96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------


## Candle Bollard

Pullert, som tar hensyn til miljøet, med begrenset opplysemisjon med 8 LED som drives ved 500mA med Bred symmetrisk komfort lysfordeling. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Sokkel: presstøpt aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlakkert aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert klar polykarbonat. Flensmontert. Med 3000K LED.

Mål: Ø234 x 1017 mm  
Luminaire input power: 14 W  
Vekt: 7,95 kg  
Vindflate: 0.06 m<sup>2</sup>  
Armatureffektivitet: 91 lm/W



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg



TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Candle Bollard

96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT

THORN