

Candle

THORN

96679081 CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					T _a 25
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------

Candle

Slim lighting column with 18 LEDs driven at 700mA with Radial symmetrical comfort light distribution. Fixed output LED driver. Class II electrical, IP66, IK10. Base: die-cast aluminium (EN AC-44300). Finish: powder coated aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: UV stabilised clear polycarbonate. Pre-wired with 3m cable. Column to be ordered separately. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø234 x 559 mm

Luminaire input power: 39 W

Weight: 4.84 kg

Scx: 0.06 m²

Luminaire efficacy: 100 lm/W



TLG_CNDL_F_2.jpg



TLG_CNDL_M_HEAD.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Candle

96679081 CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT

THORN