


# Areaflood Pro 2

96635893 AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY

THORN




## Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med stort armaturhus. driver 120 LED ved 700mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 5 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Med 4000K LED.

Mål: 729 x 360 x 115 mm  
Luminaire input power: 250 W  
Lysutbytte fra armatur: 39687 lm  
Armatureffektivitet: 159 lm/W  
Vekt: 13,28 kg  
Vindflate: 0.068 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_L\_1.jpg



TLG\_AFP2\_M\_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro 2

96635893 AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY

THORN