


Areaflood Pro 2

THORN

96635908 AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY



Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med medium armaturhus. driver 60 LED ved 350mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse I elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Med 4000K LED.

Mål: 579 x 360 x 115 mm
Luminaire input power: 63 W
Lysutbytte fra armatur: 10981 lm
Armatureffektivitet: 174 lm/W
Vekt: 9,79 kg
Vindflate: 0.06 m²



TLG_AFP2_F_M_1.jpg

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

96635908 AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY

THORN