

Punch

96636041 PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF

THORN



Punch


En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. uten dimming Elektronisk forkobling,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Lys styres via bakklyst flerlags PMMA LRO luminansreducerende optikk med UGR <19, lukket optisk system for å hindre skade fra elektrostatisk utladning, egnet for skoler og kontorer. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme. Med 3000K LED.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1542 x 162 x 50 mm
Luminaire input power: 54,1 W
Lysutbytte fra armatur: 6825 lm
Armatureffektivitet: 126 lm/W
Vekt: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Punch

96636041 PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF

THORN