

Punch

THORN

96636056 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF



Punch

En smal, nedhengt armatur med asymmetrisk fordeling. uten dimming Elektronisk forkobling,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium,. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 4000K LED. Festesett bestilles separat.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1180 x 116 x 44 mm
Luminaire input power: 16 W
Lysutbytte fra armatur: 2149 lm
Armatureffektivitet: 134 lm/W
Vekt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg



TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Punch

96636056 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF

THORN