


Aquaforce

THORN

96636062 AQF L LED6400-840 PC WB HFLS



Aquaforce

Støv- og fuksikker IP66-LED-armatur. Elektronisk forkobling, forkoblingsutstyr uten dimming med mulighet for å endre lumeneffekt med to DIP-brytere på forkoblingsstyret. Med bredstrålende lysfordeling. Klasse I elektrisk. Toppskjerm: lys grå polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat med høy overføring og lysbrytningsprismer. Patentert klømmekanisme, EasyClick, for montering av avskjerming uten behov for klips. For utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Egnert for vegg eller i tak (både horisontalt og vertikalt). Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Romtemperatur: 0°C til +30°C. Med 4000K LED. Armaturene leveres alltid med den høyeste konfigurerte lumeneffekten. Se monteringsinstruksjonene for detaljert forklaring av byttbar lumeneffekt..

Merknad: Ta kontakt med din konsulent hvis du planlegger å bruke armaturen i et miljø med kjemisk forurensning, høy eller kondenserende luftfuktighet og store temperatursvingninger.

Mål: 1600 x 92 x 90 mm
Luminaire input power: 43,6 W
Lysutbytte fra armatur: 6130 lm
Armatureffektivitet: 141 lm/W
Vekt: 2 kg



TLG_AQUA_F_economy_1100MED.jpg



TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting