

IQ Beam

THORN

96636078 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20 IK03				650°C	T _a 0 +50
---------------------------	--	-----------	--	--	--	-------	-------------------------

IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. Fast ytelse, LED-driver. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikrop Prismatisk akryl med diffusjonsfolie. Egnert for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Utstyrt med PIR-bevegelsessensor (SmartSwitch) for frittstående på/av-kontroll. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 50 W
Lysutbytte fra armatur: 6300 lm
Armatureffektivitet: 126 lm/W
Vekt: 4,32 kg



TLG_IQBM_F_HT_PIR_pers.jpg



TLG_IQBM_M_HT_P.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting