

96671780 UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT

ISO 9223 C3	IP66	IK09						
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

Urba

En stort LED-armatur for urban gatebelysning med 72 LED som drives av 500mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, Slagfasthet: IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), teksturert antracitgrå. Deksel: herdet plan klar glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. Montering på mast på Ø60 mm mast. Med 4000K LED.

Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 1078 x 400 x 357 mm
Luminaire input power: 107 W
Vekt: 16 kg
Vindflate: 0.11 m²



TLG_URBA_F_LMTPGYPDB.jpg



TLG_URBA_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Urba

96671780 UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT

THORN