

## 96671796 UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT

ISO 9223 C3	IP66	IK09	⊕	CE			
----------------	------	------	---	----	---	---	---

### Urba

En stort LED-armatur for urban gatebelysning med 48 LED som drives av 700mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP66, Slagfasthet: IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), teksturert antracitgrå. Deksel: herdet plan klar glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. Montering på mast på Ø60 mm mast. Med 4000K LED.

Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 1078 x 400 x 357 mm  
 Luminaire input power: 101 W  
 Vekt: 16 kg  
 Vindflate: 0.11 m<sup>2</sup>



TLG\_URBA\_F\_LMTPGYPDB.jpg



TLG\_URBA\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Urba**

**96671796 UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT**

**THORN**