

Isaro

En diskre og fleksibel vei- og gatearmatur med solid og høy ytelse. Programmerbar LED-driver, innstilt uten dimming, med 36 LED som drives ved 850 mA. Armaturhus: liten, presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkert. Skaft: Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkertulakkert. Deksel: Ekstra hvit glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. smal vei optikk, med medfølgende Ra min.: 70, Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin LED. Klasse II elektrisk, Slagfasthet: IK08, IP66, Ta maks.: 35°C. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Forhåndskablet med 0,3 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel.

Mål: 550 x 238 x 157 mm

Luminaire input power: 93,9 W

Lysutbytte fra armatur: 12992 lm


Armatureffektivitet: 138 lm/W

Vekt: 4,57 kg

Vindflate: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.