

HiPak Gen4

THORN

96636208 HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5



HiPak Gen4

En IP65 LED-armatur for store takhøyder med oppheng med ett punkt og bredstrålende stråleoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming, for strømforsyning på 220–240 V, 50/60 Hz. Klasse I elektrisk. IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium. Linse/avskjerming: polykarbonat. Leveres med monteringskrok. Utstyrt med 5-pinner hurtigkoblingskontakt. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -30°C til +50°C

Mål: Ø320 x 170 mm

Luminaire input power: 110,2 W


Lysutbytte fra armatur: 20000 lm

Armatureffektivitet: 181 lm/W

Vekt: 4,17 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636208 HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5

THORN