



CiviTEQ

En liten LED-veilysarmatur med 36 LED som drives av 350mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). BPxyzz: Selvstendig, omkoblingsbar reduksjon (x: timer før midnatt, y: timer etter midnatt, zz: reduksjon (%)) Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkelt puls fellesmodus og 8 kV fler puls fellesmodus og 6 kV fler puls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV fler puls felles- og differensialmodus.

Mål: 390 x 230 x 133 mm
 Luminaire input power: 36,9 W
 Lysutbytte fra armatur: 6469 lm
 Armatureffektivitet: 175 lm/W
 Vekt: 6,08 kg
 Vindflate: 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_S.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse E.