



## CiviTEQ

En stort LED-veilyarmatur med 72 LED som drives av 350mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). BPxyzz: Selvstendig, omkoblingsbar reduksjon (x: timer før midnatt, y: timer etter midnatt, zz: reduksjon (%)) Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 580 x 230 x 160 mm  
 Luminaire input power: 73,2 W  
 Lysutbytte fra armatur: 12893 lm  
 Armatureffektivitet: 176 lm/W  
 Vekt: 9,5 kg  
 Vindflate: 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP72LEDPDB.jpg



TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse E.