

Beta Cell

THORN

96222752 BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX



Beta Cell

En kvadratisk innfelt LED-armatur med utmerket gjenskinnkontroll og høy effektivitet for kontorer og utdanning. De 36 LED-cellene (arrangert i et 6x6-mønster) har alle en prismatisk primærlinse som gir høyere lyseffekt med lite gjenskinns og mer brukerkomfort. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP40, Slagfasthet: IK04. Armaturhus: stålplate, hvit. Avskjerming: prismestruktur. Med 3000K LED.

Mål: 596 x 596 x 32 mm
Luminaire input power: 34 W
Lysutbytte fra armatur: 4056 lm
Armatureffektivitet: 119 lm/W
Vekt: 2,1 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg



TLG_BETACELL_M_Q600.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta Cell

96222752 BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX

THORN