


# ForceLED

# THORN

## 92987925 FORCELED 7000-840 MWBC



### ForceLED

En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, Armatur med integrert mikrobølgebevegelsessensor for på/av-styring via basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjøttingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +40°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm

Luminaire input power: 53,2 W

Lysutbytte fra armatur: 7000 lm

Armatureffektivitet: 132 lm/W

Vekt: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg



TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92987925 FORCELED 7000-840 MWBC**

**THORN**