


Aquaforce Pro

THORN

92902999 AQFPRO L LED6400-830 PC WB HF TW



Aquaforce Pro

Støv- og fuktsikker IP66-LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Med bredstrålende lysfordeling. Klasse I elektrisk. Toppskjerm: lys grå polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat med høy overføring og lysbrytningsprismer. Patentert klemmekanisme, EasyClick, for montering av avskjerming uten behov for klips. For utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Egnet for vegg eller i tak (både horisontalt og vertikalt). Monteringssett for rør oppheng, kjetting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Egnet for gjennomgangskabling med H05VV- eller NYM-kabel (merket 10 A). Utstyrt med gjennomgangskoblingssett. Romtemperatur: -20°C til +35°C. Med 3000K LED..

Merknad: Ta kontakt med din konsulent hvis du planlegger å bruke armaturen i et miljø med kjemisk forurensning, høy eller kondenserende luftfuktighet og store temperatursvingninger.

Mål: 1600 x 92 x 90 mm
Luminaire input power: 44,5 W
Lysutbytte fra armatur: 6120 lm
Armatureffektivitet: 138 lm/W
Vekt: 2,41 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1600MED.jpg



TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Aquaforce Pro

92902999 AQFPRO L LED6400-830 PC WB HF TW

THORN