

# Areaflood Pro 2

THORN

92998372 AFP2 2L 288L75 740 AI6 ZUD CL1 GY




## Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med stor x 2 armaturhus. driver 288 LED ved 750mA med lysfordeling. IP66, IK08, Klasse I elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 5 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Utstyrt med opp-/nedadvendt Zhaga-sokkel. Med 4000K LED.

Mål: 780 x 722 x 116 mm  
Luminaire input power: 638 W  
Lysutbytte fra armatur: 96776 lm  
Armatureffektivitet: 152 lm/W  
Vekt: 29,45 kg  
Vindflate: 0.136 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_2L\_1.jpg



TLG\_AFP2\_M\_2L.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting