

Plurio master og armer

En serie master og braketter som er designet til å harmonisere med Plurio-armaturer i både stil og proporsjon

- Serien omfattes av galvaniserte stålmaster, enten konisk eller avtrappet form. Dekorrør som tilbehør til avtrappet mast 140/76/60.
- Alle master og mastearmer er designet i henhold til den europeiske standarden EN40
- Montering med fotplate
- Armer leveres i tre design: enkel arm, dobbel arm og for montering direkte på vegg. Alle er av aluminium med festeanordning Ø60 mm.



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.



Material/Finish

Avtrappet mast 140/76/60 med dekkorrør

Mast: galvanisert stål, pulverlakkert sandy grey (nær RAL 7043).

Mastetopp: Ø60 mm.

Høyde: 3,5 m.

Montering: på fotplate (MPL).

Dekorrør: støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Bestilles separat.

Avtrappet mast 108/60

Mast: galvanisert stål, pulverlakkert sandy grey (nær RAL 7043).

Mastetopp: Ø60 mm.

Høyde: 3,5 m.

Montering: på fotplate (MPL).

Konisk mast

Mast: galvanisert stål.

Mastetopp: Ø60 mm.

Høyde: 3,5 m.

Montering: på fotplate (MPL).

Alle master kan lakeres i andre farger på forespørsel.

Plurio master og armer

Installering/montering

For montering av Plurio-armaturer med mastetopp Ø60 mm, 75 mm langt nedstikk.

Avtrappet mast 140/76/60 med dekorrrør
Montering på fotplate (MPL) c/c 200x200 mm.

Avtrappet mast 108/60
Montering på fotplate (MPL) c/c 200x200 mm og 160x160 mm.

Konisk mast
Montering på fotplate (MPL) c/c 200x200 mm.