
Beta 2


En fleksibel, effektiv og varig løsning for kontor- og undervisningsbruk



- Beta 2 kommer i kvadratiske og rektangulære varianter som passer tradisjonelle modulære takdimensjoner (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 kan brukes for ulike taktyper (innfelt, gipsplater) samt overflatemontering eller pendlet
- Beta 2, med sin prismatiske avskjerming, er det riktige valget for belysning av arbeidsområder samt sirkuleringsområder på kontoret eller på utdanningsinstitusjoner (overholder EN12464-1)
- Beta 2 imøtekommer også enda mer krevende interiørbelysningsoppgaver hvor det kreves høyere beskyttelsesgrad (IP65), som dusj- og omkledningsrom, sykehuskorridorer, kjøkkenområder og lignende

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.





96631444

Material/Finish
Ramme: hvitlakkert stålplate
Avskjerming: prismatisk

Installering/montering
Egnet for innfelt montering som standard. Tilbehør muliggjør overflatemontering og nedhengt montering i gipstak.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Beta 2 IP65					
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218	
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220	

IP54_IP20, IK06, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, 750

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting