

# GTLED Pro gears aluminium

## Lys som varer – for alle tunneler

- Utviklet for langvarig ytelse. Passer til den høyeste korrosjonsklassen (C5) og støvbindeskjerm
- Lav vekt, enkel å håndtere, fleksibel i montering - forkoblingsboksen kan monteres opptil 200 m unna armaturen for sikker montering og vedlikehold
- Én forkoblingsboks kan strømføre opptil 20 armaturer for å optimere det installerte materialet og redusere begrensningene i bygningen
- Dimming er mulig på forkoblingsutstyret via DALI eller Pilot Line
- Ferdigkablet med tilkobling for rask og feilfri kobling til armaturen



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

## Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium ENAC 44200

Braketter: stål 316L

Finish: pulverlakkert strukturert lysegrå

## Installering/montering

Festes på strukturen (f.eks. stige) via 2 braketter (medfølger) ved hjelp av skruer (medfølger ikke)

Strøminngangskabler via én dedikert kabelinnføring – strømutgang (gjennomkabling) via en annen dedikert kabelinnføring

DALI-inngangskabler via én dedikert kabelinnføring – DALI-utgang via en annen dedikert kabelinnføring

Klar for tilkobling til armatur med en ferdigkablet og montert tilhørende kontakt

## Bestillingsveiledning

| Beskrivelse                              | ILCOS-kode | Sokkel | Vekt (kg) | SAP-nummer | Kat. nr. |
|------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>GTLED Pro, utstyrsboks, aluminium</b> |            |        |           |            |          |
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1      |            |        | 6,894     | 96670348   |          |
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1       |            |        | 6,894     | 96670349   |          |
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1       |            |        | 6,894     | 96670350   |          |
| GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1      |            |        | 7,742     | 96670351   |          |
| GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1       |            |        | 7,742     | 96670352   |          |
| GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1       |            |        | 7,742     | 96670353   |          |
| GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1       |            |        | 8,192     | 96670354   |          |
| GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1       |            |        | 8,192     | 96670355   |          |
| GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1      |            |        | 8,388     | 96670356   |          |
| GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1       |            |        | 9,582     | 96670357   |          |
| GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1       |            |        | 10,097    | 96670358   |          |
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1      |            |        | 6,894     | 96670359   |          |
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1       |            |        | 6,894     | 96670360   |          |
| GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1      |            |        | 7,938     | 96670361   |          |
| GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1      |            |        | 8,388     | 96670362   |          |
| GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1       |            |        | 8,192     | 96670363   |          |
| GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1       |            |        | 9,582     | 96670364   |          |
| GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1      |            |        | 10,097    | 96670365   |          |
| GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1       |            |        | 10,097    | 96670366   |          |
| GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1       |            |        | 10,997    | 96670367   |          |